

Edelstahl L-Form

Einsatzgebiete

Die Fliesenprofile werden zum Schutz und auch zur dekorativen Gestaltung an Fliesenkanten und anderen Belagsmaterialien wie Teppich, Parket, Laminat oder Naturstein eingesetzt.

Weitere Anwendungsbereiche:

Begrenzungen im Wand und Bodenbereich, Abgrenzung von Treppenstufen, Kantenschutz an Dehnungsfugen und Gestaltung von Begrenzungen, Übergänge zwischen verschiedenen Belägen (Fliesen/Teppich) oder Sockelabdeckungen.

Eigenschaften

Die Fliesenprofile werden aus Edelstahl – Bändern geformt. Die Profilform ist deshalb nicht identisch mit den gepressten Profilen. Edelstahlprofile sind im Innen- und Außenbereich einsetzbar und mechanisch und chemisch stark belastbar. Sie eignen sich besonders für Bereiche, die starken chemischen Belastungen ausgesetzt sind, z.B. Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Schwimmbäder, Großküchen, Molkereien. Je nach chemischer Belastung kann zwischen zwei Legierungen gewählt werden: V2A (1.4301) oder V4A (1.4404)

Verarbeitung

- Die Fliesenprofile entsprechend der Fliesenstärke auswählen
- Mit einer Zahnkelle den vorbereiteten Untergrund mit Fliesenkleber auftragen
- Das Profil mit dem gelochten Befestigungsschenkel in den Kleber eindrücken und ausrichten
- Den Befestigungsschenkel mit Fliesenkleber vollflächig überspachteln
- Die Fliesen so verlegen, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Im Profilbereich die Fliesen vollsatt verlegen
- Zwischen Profil und Fliese einen Fugenabstand von ca. 2 mm freilassen
- Fugenraum mit Fugenmörtel ausfüllen
- Kleber- oder Mörtelreste sofort entfernen

Profilhöhe V2A

8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm, 20 mm

Profilhöhe V4A

8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 15 mm, 20 mm

Profillänge

2,5 m

Oberfläche

natur, gebürstet

Materialstärke:

1 mm

Hinweise

Wenn Oberflächen aus Edelstahl regelmäßig aggressiven Medien ausgesetzt sind, sollten diese regelmäßig gereinigt werden. Reinigungsmittel dürfen keine Salzsäure oder Flusssäure enthalten. Mit rostigen Materialien sollte der Kontakt vermieden werden.

Fliesenfachgeschäft Rotthues GmbH – Südring 14 – 46342 Velen-Ramsdorf - Tel. 02863 / 5237

Unsere Produktinformationen sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltpflicht. Die richtige und erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen übernommen werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.