ROTTHUES

Fliesen & Kamine

Produktdatenblatt

Stand: 17.07.2025

Hersteller/Marke: Rotthues GmbH

Kontakt: Südring 14, 46342 Velen-Ramsdorf

E-Mail / Tel: info@rotthues.de / 02863 / 5237

Website: www.rotthues.de

Laschen für das Nivelliersystem Rotthues extra Lang

Fugenbreiten	1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
Fliesenstärken	12 - 21 mm (extra Lang)
Verwendung	Innen- und Außenbereich
Besonderheit	Verhindert Überzähne und Höhenversätze

Funktionsweise eines Fliesennivelliersystems

- Zuglaschen: Unter die Fliesen geschoben, in verschiedenen Fugenbreiten erhältlich.
- Keile: Durch Laschen geschoben, mit Zange festgezogen, wiederverwendbar.
- Nivellierzange: Erleichtert das Einführen der Keile und gleichmäßige Druckverteilung.

Anwendungsschritte

Schritt	Beschreibung
1. Vorbereitung	Untergrund reinigen, Kleber auftragen, erste Fliese setzen.
2. Laschen platzieren	Zuglaschen an Kanten unter die Fliese schieben (ca. 10 cm Abstand).
3. Keile einsetzen	Zweite Fliese anlegen, Keil durch die Lasche schieben.
4. Nivellieren	Mit Zange Keile festziehen, Fliesen bündig ausrichten.
5. Entfernen	Nach Aushärtung Laschen an Sollbruchstelle abbrechen, Keile wiederverwenden.

ROTTHUES

Fliesen & Kamine

Produktdatenblatt

Stand: 17.07.2025

Sicherheitshinweise

- Tragen Sie während der Verlegung geeignete Schutzhandschuhe.
- Nicht auf frisch verlegte Flächen treten.
- Zuglaschen erst nach Aushärtung abbrechen.
- Keile vor Wiederverwendung auf Schäden prüfen.