

<p><b>Einsatzgebiete</b> Edelstahlprofile werden zum Schutz und zur dekorativen Gestaltung an Fliesenkanten und anderen Belagsmaterialien wie Teppich, Parket, Laminat oder Naturstein eingesetzt. Weitere Anwendungsbereiche sind u.a. Sockelabdeckungen, Übergänge zwischen verschiedenen Belagsarten (z.B. Fliesen/Teppich), Ausbildung von Treppenstufen, Kantenschutz an Dehnungsfugen und Gestaltung von Begrenzungen jeglicher Art im Wand und Bodenbereich.</p> <p><b>Eigenschaften</b> Edelstahlprofile werden aus Edelstahl – Bändern geformt. Die Profilform ist deshalb nicht identisch mit den gepressten Profilen. Edelstahlprofile sind mechanisch und chemisch stark belastbar, im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Sie eignen sich besonders für Bereiche, die starken chemischen Belastungen ausgesetzt sind, z.B. Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Großküchen, Molkereien. Legierung: V2A (1.4301)</p> <p><b>Verarbeitung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Das Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen</li><li>• Fliesenkleber auf den vorbereiteten Untergrund mit einer Zahnkelle auftragen</li><li>• Das Profil mit dem gelochten Befestigungsschenkel in den Kleber eindrücken und ausrichten</li><li>• Den Befestigungsschenkel mit Fliesenkleber vollflächig überspachteln</li><li>• Die Fliesen so verlegen, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschliessen. Im Profilbereich die Fliesen vollsatt verlegen</li><li>• Zwischen Profil und Fliese einen Fugenabstand von ca. 2 mm freilassen</li><li>• Fugenraum mit Fugen – Mörtel ausfüllen</li><li>• Kleber- oder Mörtelreste sofort entfernen</li></ul>	<p><b>Profilhöhe V2A</b> 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm</p> <p><b>Profillänge</b> 2,5 m und 3,0 m</p> <p><b>Oberfläche</b> natur, gebürstet, hochglanzpoliert</p> <p><b>Verpackung</b> 5 Stück im Bund</p> <p><b>Zubehör</b> Eckstücke</p> <p><b>Hinweise</b> Oberflächen aus Edelstahl, die aggressiven Medien ausgesetzt sind sollten regelmäßig gereinigt werden. Reinigungsmittel dürfen keine Salzsäure oder Flusssäure enthalten. Der Kontakt mit rostigen Materialien ist zu vermeiden.</p>
---	---

**Galax–Profile - Am Alten Sägewerk 9 - 95349 Thurnau - Tel. 09228 / 5974 - Fax 09228 / 8173**

Unsere Produktinformationen sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. Die richtige und erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen übernommen werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung. 01.01.2014